

→ [Produktebeschrieb](#) → [Technische Daten](#) → [Details](#) → [Fotos](#)

AV 23-2 (seitenfrei)		
Gewicht		
Betriebsgewicht CECE	kg	2700
Klassifikation nach franz. Norm		PV3
Radlast	kg	
Statische Linienlast	kg/cm	12.8
Bandagen (Räder)		
Anzahl Räder	St.	
(Rad) Breite	mm	1050
Durchmesser	mm	740
Manteldicke	mm	13
Pneuachsbreite	mm	
Reifengrösse		
Versetzung	mm	30
Walzbreite max.	mm	1100
Lenkung		
Lenkeinschlag	+ / °	32
Kurvenradius aussen	mm	3350
Kurvenradius innen	mm	2350
Pendelung	+ / °	8
Vibrationssystem		
Amplitude	mm	0.40
Frequenz	Hz	
1. Arbeitsdrehzahl	1/min	2400
1. ADZ: Frequenz	Hz	59
1. ADZ: Zentrifugalkraft pro Bandage	kN	34
1. ADZ: Zentrifugalkraft pro cm Bandagenbreite	N/cm	
2. Arbeitsdrehzahl	1/min	2700
2. ADZ: Frequenz	Hz	67
2. ADZ: Zentrifugalkraft pro Bandage	kN	41
2. ADZ: Zentrifugalkraft pro cm Bandagenbreite	N/cm	
Füllmenge / Tank		
Hydrauliköl	l	25
Kraftstoff	l	43
Trennmittel	l	
Wasser	l	80 + 120



AV 23-2 (seitenfrei)
vergleichen mit:

- [AV 12-2 >](#)
- [AV 16-2 >](#)
- [AV 16-2K >](#)
- [AV 20-2 >](#)
- [AV 23-2 >](#)
- [AV 23-2K >](#)
- [AV 23-2K \(seitenfrei\) >>](#)
- [AV 26-2 >](#)
- [AV 26-2 \(seitenfrei\) >>](#)
- [AV 26-2K >](#)
- [AV 26-2K \(seitenfrei\) >>](#)
- [AV 32-2 >](#)
- [AV 32-2K >](#)
- [AV 33-2 >](#)
- [AV 40-2 >](#)
- [AV 40-2K >](#)

Motor		
Hersteller		Yanmar
Typ / Modell		3TNV88 EuroMot2 / EPA2
1. Arbeitsdrehzahl	1/min	2200
1. ADZ: Leistung DIN 6270 B	kW	19.8
1. ADZ: Leistung DIN 6270 B	PS	27.0
1. ADZ: Fahrgeschwindigkeit	km/h	0-10
1. ADZ: Steigfähigkeit mit Vibration	%	30
1. ADZ: Steigfähigkeit ohne Vibration	%	40
2. Arbeitsdrehzahl	1/min	2500
2. ADZ: Leistung DIN 6270 B	kW	22.3
2. ADZ: Leistung DIN 6270 B	PS	30.4
2. ADZ: Fahrgeschwindigkeit	km/h	0-10
2. ADZ: Steigfähigkeit mit Vibration	%	30
2. ADZ: Steigfähigkeit ohne Vibration	%	40
Dimensionen		
A	mm	1650
B	mm	1140
V	mm	30
W	mm	1050
W1	mm	1110